Техническое описание
Кислородный датчик InPro 6050

Датчики растворенного кислорода состоят, как правило, из серебрянного анода и катода, выполненных из драгоценного металла — серебра, золота или платины. И катод, и анод погружены в раствор электролита, отделенный от внешней среды газопроницаемой мембраной. Молекулярный кислород диффундирует через мембрану и восстанавливается на катоде.

- Кислородный датчик InPro 6050
  для одновременного измерения концентрации растворенного кислорода и температуры водных сред. Применяется на станциях аэрации, экологического мониторинга и контроля оборотной воды.
- Кислородный датчик InPro 6800
  Удовлетворяет самым жестким гигиеническим нормам.
  Предназначен для применения в фармацевтической и пищевой промышленности.
- Кислородный датчик InPro 6900 для точных и надежных непрерывных измерений.
  Применяется в теплоэнергетике, фармацевтической и пищевой промышленности.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mcd@nt-rt.ru
www.modcon.nt-rt.ru